

# Escalera INSTABSB

## Línea inox

100% INOX

La escalera **INSTABSB**, fabricada 100% en acero inoxidable AISI304L o AISI316L se presenta desde 2 hasta 4 peldaños con anchuras de 600, 800 o 1000 mm, con una huella de 200 mm que permite el ciclo de limpieza y desinfección. La escalera **INSTABSB** tiene una inclinación de 45°, una amplia plataforma de trabajo 800 mm de largo, pletinas para fijación al suelo y tornillería en inoxidable que permiten cumplir las máximas necesidades de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

Posibilidad de modificaciones a medida

Normativa EU EN131-3-7

Normativa EU EN14122

Garantía de 2 años



Abrazaderas preinstaladas para barandillas opcionales de subida

Abrazaderas preinstaladas para barandillas opcionales de la plataforma de trabajo

Plataforma de trabajo 800 mm largo (modificable a medida)

Desagües en las esquinas entre perfiles y extremidades para evacuar el agua y jabón en los ciclos de limpieza



# Escalera INSTABSB



## Línea inox

200  
kg

**Pletinas para fijación delanteras**  
al suelo en acero inoxidable  
AISI304L / AISI316L

**Pletinas para fijación traseras**  
al suelo en acero inoxidable  
AISI304L / AISI316L

**Barandillas**  
fabricadas con perfiles redondos  
para usos a presión  
AISI304L / AISI316L  
Norma EN10217-7



INSTABSB PASO 600 mm					
Código artículo	Número de peldaños	L = Largo (mm)	A = Ancho (mm)	H = Alto (mm)	Peso (kg)
INSTABSB600P2	2	1025	720	400	26
INSTABSB600P3	3	1235	720	600	31
INSTABSB600P4	4	1450	720	800	38

INSTABSB PASO 800 mm					
Código artículo	Número de peldaños	L = Largo (mm)	A = Ancho (mm)	H = Alto (mm)	Peso (kg)
INSTABSB800P2	2	1025	920	400	28
INSTABSB800P3	3	1235	920	600	33
INSTABSB800P4	4	1450	920	800	40

INSTABSB PASO 1000 mm					
Código artículo	Número de peldaños	L = Largo (mm)	A = Ancho (mm)	H = Alto (mm)	Peso (kg)
INSTABSB1000P2	2	1025	1120	400	30
INSTABSB1000P3	3	1235	1120	600	35
INSTABSB1000P4	4	1450	1120	800	42