

Escalera de fibra de 3 tramos Fiberglás triple

Línea Fiberglás

150 kg

Escalera profesional multiusos, que con sus nuevos giros en aluminio permite su posicionamiento en superficies planas. Con las mismas características de resistencia y rigidez dieléctrica que los anteriores modelos de la misma familia. Refuerzos en los extremos inferiores y superiores para reforzar adicionalmente la escalera. Conteras en los extremos con superficie antideslizante. Peldaños prensados con doble bordadura, asegurando la máxima resistencia y durabilidad. Base estabilizadora provista de soportes en aluminio envolventes para proteger la integridad y características del montante. Tope tramos mediante ganchos automáticos con dispositivo de seguridad anti desenganche. Barras distanciadoras de seguridad de aluminio. Con ruedas de deslizamiento en su posición de apoyo.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3

Normativa EN61478-36000V

1000 Vac – 1500 Vdc: CEI EN 50528

ACBASEFI3A
Base estabilizadora
3x8-10




ACBASEFI3B
Base estabilizadora
3x12

ACAP
Apoyo para poste



ACCONBASEFI
Contera del estabilizador de la
escalera de fibra de 3 tramos



ACCON78

Taco escalera Fibra tres tramos, interno 78 x 25 mm.



ACCON95

Taco escalera Fibra tres tramos, interno 95 x 25 mm.



16

Código artículo	Altura cm.	A = Altura apoyada cm.	B = Altura en tijera cm.	Número de peldaños	Sección de montantes mm.	Peso kg
EU F12503	250	556	375	8 + 8 + 7	78 x 25	21,4
EU F13003	304	696	490	10 + 10 + 9	78 x 25	28,0
EU F13503	360	920	590	12 + 12 + 11	95 x 25	38,8