

Escalera de doble subida Fiberglás

Línea Fiberglás

150 kg



Escalera de doble subida, de tipo industrial, con montantes de vitro resina y peldaños en aluminio, ideal para usos donde la tensión es menor de 1.000 V. AC y 1.500 V. CC. Fabricada con montantes rectangulares de 74 x 22 mm., peldaños planos de aluminio con superficie anti deslizante de 80 x 30mm., fijados a los montantes con un sistema de expansión y rebordadura, reforzado por una estructura interna que impide el agrietamiento del perfil. Está equipada con cintas de seguridad anti apertura.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3

Normativa EN61478-36000V

1000 Vac – 1500 Vdc:
CEI EN 50528



13

ACDSFI
Contera
escalera de fibra
doble subida



Código artículo	A = Altura plegada cm.	B = Altura abierta cm.	C / D Anchuras cm.	H = Altura de trabajo m.	Sección de montantes mm.	Número de peldaños	Peso kg
EU DSFI06F	151	142	34 / 53,9	3,42	74 x 22	6	7,8
EU DSFI08F	200	189	34 / 58,9	3,89	74 x 22	8	10,4
EU DSFI10F	245	231	34 / 63,4	4,31	74 x 22	10	13,0
EU DSFI12F	300	283	34 / 69,8	4,83	74 x 22	12	15,6
EU DSFI14F	350	330	34 / 73,9	5,30	74 x 22	14	25,6